



jalas® EXALTER 9915

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, HRO



Entdecke mehr

NIEDRIGER SCHNÜRSCHUH MIT BELÜFTUNG

Niedrig geschnittener Allround-Sicherheitsschuh für die meisten Arbeitssituationen. Mit Nageldurchtrittschutz aus PTC-Textil, Zehenkappe aus Aluminium und griffiger Vibram-Laufsohle aus Nitrilkautschuk. Eine Zwischensohle, die JALAS FX3 Supreme Mehrschicht-Einlegesohle und die sockenähnliche Konstruktion sorgen für maximalen Komfort. Die PORON® XRD™ Stoßdämpfung beugt Verletzungen an Füßen und Rücken vor. Obermaterial mit netzbedeckten Belüftungslöchern, um die Füße kühl zu halten und ein Eindringen von Partikeln zu verhindern.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Sehr atmungsaktiv
- Optimierte Stoßdämpfung

EIGENSCHAFTEN

- Ventilierendes Belüftungsnetz
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Gepolsterte Schaftkante
- Ventilierende Einlegesohle
- Stabilizator
- Ergonomisch geformt
- Weich
- Speziell gestaltete Details
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Frei von Materialien tierischen Ursprungs



SCHÜTZT VOR/GEGEN

Zehenverletzungen, Nageldurchtrittsverletzungen, Elektrische Aufladung

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Im Freien, Innenräume, Umgebungen mit Gefahr von Penetration der Laufsohle, Trockene Bereiche, Saubere Arbeitsumgebungen, Warme Bereiche

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Halbschuhe

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Exalter

OBERMATERIAL Mikrofaser, Textil

ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium

MATERIAL FUTTER Polyester

EINLEGESOHLE JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Hartes E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Neo foam, Zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS Schnürsenkel

LÄNGE DER SCHNÜRSENKEL 100 cm

FARBE Schwarz

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.27 kg

KONFORMITÄT



Cat. II

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR



EN ISO 20345:2011
S1P, SRC, HRO

TP TC 019:2011



DGUV 112-191



ÖNORM Z 1259

EIGENSCHAFTEN



Anti-static properties



Ergothan Shock
Absorption System



ESD



Aluminium toecap



Oil-resistant outsole



Nail protection in
plasma-treated
composite (PTC)
textile



Stabilizator



Heat-resistant outsole

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
34	9915-34	6408487513176
35	9915-35	6408487513183
36	9915-36	6408487513190
37	9915-37	6408487513206
38	9915-38	6408487513213
39	9915-39	6408487513220
40	9915-40	6408487513237
41	9915-41	6408487513244
42	9915-42	6408487513251
43	9915-43	6408487513268
44	9915-44	6408487513275
45	9915-45	6408487513282
46	9915-46	6408487513299
47	9915-47	6408487513305

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com